

毎日の暮らしに快適サポート

安心・快適・経済的 電気暖房・電気ボイラー

この機会に見直しませんか？

灯油ボイラーの寿命は約10年、この機会にこれからの安心で快適な暮らしを電気ボイラーやエアコンで見直しをしてみませんか？

ご提案①

灯油ボイラー → 電気ボイラー

電気温水セントラル暖房



暖房費を約50%削減！
年間37万円消費される方は
18万円もお得！！

灯油132円/1Lで計算。
電気基本料8.25円/kWh(融雪用電力使用)
約3年で設備料金が回収できます。
※あくまで参考例です。
暖房費が1/2に抑えられます。
更に、開放式ストーブに比べて、室内の空気もきれいで、結露の発生も抑え、何よりもタンクに詰め替える手間がありません！
電力契約と使用時間を工夫すれば更に安くなります。

省スペースで選ぶなら

電気ボイラー暖房システム

(45万円より 標準工事含む)

内蔵された電気ヒーターが温水をつくり、それを放熱パネルに送って、部屋を暖めます。

省スペース

ボイラーは薄型コンパクト。壁掛け式なのでスペースを有効に使えます。



壁掛け式なので場所を取りません

工事が簡単

ガスや灯油のボイラーからの取り替えもラクラクです。



給湯のことも考えるなら

暖房・給湯一体型ヒーターシステム

(70万円より 標準工事含む)

暖房と給湯の2つの機能を、1台でこなしてしまうスグレモノです。



2役だから省スペース

1台で暖房と給湯ができるため、スペースをとりません。集合住宅、戸建住宅のどちらにもおすすめです。

パワフル給湯

高圧力型なので、シャワーもパワフル。キッチンとお風呂で同時にお湯を使っても、ほとんど湯温が下がりにません。

暖房と給湯がこれ1台



ご提案②

灯油ストーブ → エアコン

ステンレスフィルターで、油を含んだ汚れもサッとひと拭き。

灯油ストーブをエアコンに換えると、暖房費は1/4で済みます。
(1kW 24円、灯油132円/1Lで計算した場合)

床置型 暖房エアコン **白くま** RAC-SV22X

スクロール RAC-SV22X

省エネ基準達成率 114%

冷房平均COP 3.58

年間消費電力量 2,330kWh

※日立カタログデータ参考

NEW シャンパンゴールド(N)

本体 470mm

高さ 590mm

幅 750mm

深さ 215mm

室外ユニット

高さ 720mm

幅 792(+94)mm

高さ 299(+57)mm

リモコン (RAX-3X2)

冷房時	16	省エネ基準達成率	2007年度	2010年度
暖房	14~17畳 (23~29㎡)	6.3kW (0.9~9.5)	1,690w (115~3,080)	1,690w (115~3,080)
冷房	14~21畳 (23~34㎡)	5.0kW (0.9~5.5)	1,460w (155~2,050)	1,460w (155~2,050)

RAE-50Y2(N) 室内・室外ユニット RAC-F50Y2

本体価格 619,500円(税込)

低温暖房能力 6.9kW

398,000円より

(電源、穴あけ取り付け費、スリムダクト、ホットパイプ(3M)、高架台費を含む)

先着5名様につき、さらに割引のモニター価格でご提供致します

暖房力No.1

きびしい寒さでも、おどろきの暖房力を発揮。

日立独自のPAM制御で、外気温2℃時6.8kWの暖房力を実現。外気温が低下しても高い暖房力をキープする、パワフル暖房です。

今年度の床置型エアコン RAE-40Y2

外気温-15℃時 5.6kW

※1 2008年8月5日現在、4.0kWクラス家庭用床置型ルームエアコンにおいて、RAE-40Y2、3S低温(外気温2℃)時暖房能力6.8kW。

省エネNo.1

期間消費電力量

電気代が11年前より約30%おトク!

2,429 kWh (暖房:1,848kWh/冷房:583kWh)

1,670 kWh (暖房:1,184kWh/冷房:486kWh)

※2 2008年8月5日現在、4.0kWクラス家庭用床置型ルームエアコンにおいて、RAE-40Y2、COP4.14、期間消費電力量1,670kWh。

※3 RAE-40Y2は、外気温が低い時は、凍結防止ヒーター等の制御により追加の消費電力が発生します。

※社11年間の床置型エアコン RAE-40S2

NEW SV

カラッと暖房 白くま RAC-SV22X

室外ユニット [RAC-SV22X-SV25X-SV28X-SV36X]

ピュアホワイト(W) [RAC-SV22X-SV25X-SV28X-SV36X-SV40X-SV50X2]

高さ 295mm

幅 795mm

深さ 215mm

高さ 570mm

幅 750(+86)mm

高さ 288(+56)mm

エアコン内部クリーン(オート)

エアコン内部のカビやニオイを自動で抑制、設定しておく。冷房・除湿・「涼快」運転停止後、エアコン内部の湿気を取り除きます。

※エアコン内部を乾燥させるために、室温が上昇する場合があります。
※この機能は、熱交換器やエアコン内部のカビの発生抑制に効果があります。
※オフシーズンに付着してしまった汚れやカビを、取り除く機能ではありません。

ステンレスフィルターで油汚れに強い。

●お掃除比較 (油分を含んだ汚れ付着試験)

プラスチックフィルター (ステンレスコートなし)

ステンレスフィルター

冷房時(寸法規定)

冷房時	6	省エネ基準達成率	2010年度	2013年度
暖房	6~7畳 (9~11㎡)	2.5kW (0.5~5.8)	400w (65~1,490)	400w (65~1,490)
冷房	6~9畳 (10~15㎡)	2.2kW (0.5~3.3)	360w (70~800)	360w (70~800)

RAC-SV22X(w)-(C) 室内 単相100V

室外ユニット RAC-SV22X

本体価格 273,000円

低温暖房能力 4.2kW

208,000円より

(電源、穴あけ取り付け費、スリムダクト、ホットパイプ(3M)、高架台費を含む)

先着5名様につき、さらに割引のモニター価格でご提供致します